

Getar verlichting
Zevenbosjes 185
7609GC Almelo

Bezoekadres:
Twentepoort-Oost 42-1
7609 RG Almelo

info@getar.nl
www.getarverlichting.nl



GTR Sidelit Led Panel 1 3CCT Opaal

Omschrijving

GTR **Sidelit** Led Panel 1. Inleg Led panelen zijn de perfecte vervanger voor 4x18W T8 of 4x14W T5 armaturen, door de slimme Led techniek heeft dit paneel een opgenomen vermogen van 30W en een lumen output van 130/140 lumen per watt.

Uitgevoerd met een CCT switch, hierdoor schakelbaar in 3 kleuren 3/4/5700K



Specificaties

Driver:	Lifud Flash Free
Uitstraling:	120 graden
Voltage:	200-240V AC
Behuizing:	wit gecoat Aluminium
LGP:	2,0T PMMA
Kleurtemperatuur	3/4/5700K CCT
Efficiëntie:	>130/140 lumen per watt
CRI:	>80
Powerfactor:	>96
UGR:	<22
Lumenbehoud:	L90 B50 >50.000
Levensduur:	>50.000 uur
Garantie:	5 jaar

Afmetingen

Lengte:	595mm	1195mm
Breedte:	595mm	295mm
Hoogte:	9mm	9mm

Artikelnummer	Wattage	Lengte	Breedte	Kleur	lumen
9005SL6060001	30W	595mm	595mm	3/4/5700K CCT	3900/4200lm
9005SL30120001	30W	1195mm	295mm	3/4/5700K CCT	3900/4200lm

Artikelnummer	Omschrijving
9005DH-6060	Opbouwframe 600 x 600mm aluminium kleur wit
9005DH-30120	Opbouwframe 300 x 1200mm aluminium kleur wit
9005DH-PA-B1	Pendelset staaldraad . 4 stuks, lengte 1000mm
9005DH-PA-B2	Pendelset staaldraad . 6 stuks, lengte 1000mm
9005DH-PA-A1	Inbouwverenset 4 stuks t.b.v. paneel 595 x 595mm
9005DH-PA-A2	inbouwverenset 6 stuks t.b.v. paneel 295 x 1195mm
9005LFAAT030	Driver 30W Triac Dimbaar CCT switch range 400-750ma
9005LFAAA030B	Driver 30W 0-10V/PWM/Rx Dimbaar CCT switch range 400-750ma
9005LFAAD030	Driver 30W Dali Dimbaar CCT switch range 400-750ma
	Noodmodule

GETAR Verlichting